

HELİKOPTER PİST ÇEVRE İŞİĞİ - FATO



HELİKOPTER PİST IŞIĞI

HELİKOPTER PİST ÇEVRE IŞIĞI - FATO

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- LED teknolojisi ile üretilmiştir
- Sabit yanan BEYAZ ışık
- Uzun ömürlü >10+ yıl ömür beklentisi
- Düşük güç tüketimi
- Stabilize ışık çıkışı
- Hafif ve kompakt
- Düşük rüzgar yük faktörü
- Kolay kurulum
- RF-dalga yaymaz

SEÇENEKLER

- Lamba destek aparatı
- Yedek ışığa otomatik geçiş
- AC güç kaynağı 110-230VAC

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Güç kaynağı DC
- Güç tüketimi: 4W
- Sabit akımlı LED beslenimi

OPTİK ÖZELLİKLERİ

- Yatay ışın 360°
- Optik reflektör

İrtifa açısı (E)	
30°	10 cd
25°	50 cd
20°	100 cd
10°	100 cd
3°	100 cd
0°	10 cd

-180° Azimut +180°

MEKANİK ÖZELLİKLER

- Alt ısı emici iğneler ile eloksallı alüminyum gövde
- Polikarbon UV dayanıklı kubbe
- Silikon conta
- IP66 koruma derecesi
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ile +50°C
- Depolama sıcaklığı: -25°C ile +55°C
- Lamba birim ağırlığı: 1kg

UYGULAMA ALANLARI

- Helikopter pistleri

ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER

- ICAO, Annex 14, Vol. 1 - Aerodrome, Appendix I "Colours for aeronautical ground lights"
- ICAO, Annex 14, Vol. 2 - Heliport, Edition 4th
- ENAC: Regulation: "Costruzione ed esercizio degli eliporti", Edition 1st, Oct 2011
- CE İşareti

PART NUMARASI

- Part numarası: **PHL-LXS-FATO**