

HELİKOPTER PİST ÇEVRE IŞIĞI - TLOF



HELİKOPTER PİST IŞIĞI

HELİKOPTER PİST ÇEVRE IŞIĞI - TLOF

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- LED teknolojisi ile üretilmiştir
- Sabit YEŞİL yanan ışık
- Uzun ömürlü >10+ yıl ömür beklentisi
- Düşük enerji tüketimi
- Stabilize ışık çıkışı
- Hafif ve kompakt
- Düşük rüzgar yük faktörü
- Kolay kurulum
- RF-dalgı yaymaz

SEÇENEKLER

- Lamba destek aparatı
- Kırılabilen rakor (*)
- Yedek ışığa otomatik geçiş
- AC güç kaynağı 110-230VAC

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Güç kaynağı DC
- Güç tüketimi: 4W
- Sabit akımlı LED beslenimi

OPTİK ÖZELLİKLER

- Yatay ışınım 360°
- Optik reflektör

İrtifa açısı (E)	
$20^{\circ} < E \leq 90^{\circ}$	3 cd
$13^{\circ} < E \leq 20^{\circ}$	8 cd
$10^{\circ} < E \leq 13^{\circ}$	15 cd
$5^{\circ} < E \leq 10^{\circ}$	30 cd
$2^{\circ} \leq E \leq 5^{\circ}$	15 cd

-180°

Azimut

+180°

MEKANİK ÖZELLİKLER

- Alt ısı emici iğneler ile eloksallı alüminyum gövde
- Polikarbon UV dayanıklı kubbe
- Silikon conta
- IP66 koruma derecesi
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ile +50°C
- Depolama Sıcaklığı: -25°C ile +55°C
- Lamba birim ağırlığı: 1kg

UYGULAMA ALANLARI

- Helikopter pistleri

ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER

- ICAO, Annex 14, Vol. 2 - Heliport, Edition 4th
- ICAO, Annex 14, Vol. 1 - Aerodrome, Appendix I "Colours for aeronautical ground lights"
- ENAC Regulation: "Costruzione ed esercizio degli eliporti", Section 1
- CE İşareti

PART NUMARASI

Part numarası: **PHL-LXS-TLOF**



(*) Kırılabilir rakor versiyonu detayları